
DG PCB NPE (952 650)

- Montage des modules de protection DEHNguard sur les circuits imprimés des équipements électroniques
- Utilisation simple et flexible pour tous les modes de connexion
- Module de protection et embase sont équipés d'un détrompeur mécanique afin d'éviter toute erreur lors du remplacement du module



Illustrations sans engagement



Dimensions DG PCB NPE

Socle unipolaire pour le montage sur des circuits imprimés, approprié pour les modules de protection DEHNguard.

Type Référence	DG PCB NPE 952 650
Module de protection	DG MOD NPE (réf. 952 050)
Tension max. de régime permanent AC (module)	255 V
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C … +80 °C
Montage	soudé sur circuits imprimés
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Indice de protection	IP 20 (avec module de protection enfiché)
Poids	18 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85366930
GTIN (Numéro EAN)	4013364149823
UC	72 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.