

PUNZÓN ESPECIAL PARA CONECTORES DE ALTA RESISTENCIA, 6 POLOS

Número de artículo: 132954

Punzón especial para conectores pesados; matriz patentada: Con expulsión lateral para la pieza de desecho. La posición de perforación se prepunzona a través de la matriz mediante mandriles de punzonado: los mandriles de punzonado pueden sustituirse o girarse hacia atrás mediante una llave hexagonal de 2,5 mm. Esto elimina la necesidad de pretroquelar el punzón central. Adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Hidráulico. Diseño: Con punzón, matriz, tornillo hidráulico y contratuerca. Almacenamiento: En práctico maletín de plástico resistente. Número de polos 6, dimensión nominal 52,0 mm x 36,0 mm, pretaladrado Ø 24,0 mm, espesor máx. del material 2,0 mm.



Longitud (mm) 260 mm
Anchura (mm) 205 mm
Altura (mm) 92 mm
Peso (kg) 2,38 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Complete (with draw bolt)
Forma del agujero	sonstige
diámetro del orificio	sonstige
Ancho del orificio	52 mm
Altura del orificio	36 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	No
Perforadora	No
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103329542

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de