



Mi MR 69

- Montagerahmen
- Abmessungen H x B x T: 1950 x 50 x 25 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenbehandlung:

Feuerverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe:

1950 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

25 mm

Nettogewicht:

13 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001517
EAN: 4012591135630
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Geeignet für: Mi-Verteilungen bis 900 x 1800 mm
Hinweis zum Produkt:

- Set, bestehend aus 3x 2m Schiene, 6x 2-fach Verbindung und 20x Befestigungsschraube
- für ca. 1,6 m²
- für Mi-Verteilungen bis 900 x 1800 mm
- zur Befestigung an der Wand werden Befestigungslaschen (Mi BL xx) benötigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Montagerahmen-Set Mi MR 69, C-Profilschiene zur Erstellung eines Montagerahmens, verzinkt, Länge 2000, mit Verbindern und Schrauben