



Principal

Tipo de producto o componente	Terminal extension ((*))
Compatibilidad del producto	LC1G115...500

Complementario

Número de polos	4P
Altura	60 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	140 mm
Peso del producto	0,4 kg
Cantidad por juego	Juego de 2

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubiertas terminales)
Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,5 cm
Paquete 1 Peso	975,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,353 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos