



## Presentazione

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Gamma prodotto         | TeSys GV4                     |
| Gamma                  | TeSys Deca<br>TeSys Deca      |
| Nome dispositivo       | GV4PEM                        |
| Nome prodotto          | TeSys GV4<br>TeSys Deca       |
| Tipo prodotto          | Interruttore automatico       |
| Applicazione           | Protezione motore             |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico<br>Elettronico |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di poli                                  | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria di utilizzazione                      | Categoria A conforme a IEC 60947-2<br>AC-3 conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Posizione di funzionamento                      | Qualunque posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza motore in kW                            | 37 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz<br>45 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>22 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz<br>30 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>37 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz<br>45 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz<br>55 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz<br>30 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz<br>37 kW a 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                       |
| Potere di interruzione                          | 50 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>25 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>20 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>10 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>35 KA conforme a UL 60947 a 208Y/120 V CA 50/60 Hz<br>35 KA conforme a UL 60947 a 240 V CA 50/60 Hz<br>18 KA conforme a UL 60947 a 480Y/277 V CA 50/60 Hz<br>14 KA conforme a UL 60947 a 600Y/347 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di controllo                               | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale [In]                          | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente di sgancio magnetico                   | 1360 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 115 A conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dissipazione energia per polo                   | 4,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                                | 40000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durata elettrica                                | 14000 Cicli per AC-3 a 440 V In/2<br>7000 cicli per AC-3 a 440 V In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Massima velocità operativa                      | 25 cicli/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Servizio nominale                               | Continuo conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Passo di collegamento                           | 27 Mm Senza distanziatori<br>35 mm con diffusori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di collegamento a dado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coppia di serraggio                             | 9 Nm per cavo 16...95 mm <sup>2</sup><br>5 Nm per cavo 1,5...10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robustezza meccanica         | Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6<br>Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6<br>Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27 |
| Sensibilità mancanza di fase | Si conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                          |
| Altezza                      | 155 mm                                                                                                                                                               |
| Larghezza                    | 81 mm                                                                                                                                                                |
| Profondità                   | 116 mm                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                | 1,45 kg                                                                                                                                                              |
| Colore                       | Grigio (RAL 7016)                                                                                                                                                    |
| Attitudine al sezionamento   | Si conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento        | CSA C22.2 No 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-2 |
| Certificazioni prodotto     | IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]EU-RO MR   |
| Tenuta climatica            | Conforme a IACS E10                                                          |
| Grado di protezione IK      | IK07 conforme a CEI 62262                                                    |
| Grado di inquinamento       | 3                                                                            |
| Grado di protezione IP      | IP40 conforme a CEI 60529                                                    |
| Temperatura di stoccaggio   | -50...85 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco         | 960 °C conforme a IEC 60695-2-11                                             |
| Altitudine di funzionamento | 5000 m                                                                       |
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C                                                                  |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 17 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 11 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 22 cm    |
| Confezione 1: peso               | 1,428 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 5        |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 9,5 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 3 | 216      |
| Confezione 3: altezza            | 110 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 80 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 120 cm   |
| Confezione 3: peso               | 313,2 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                              |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>             |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                             |
| Senza mercurio              | Si                                                                                                                                  |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Si</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>       |
| WEEE                   | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC              | Sì                                                                                                                                        |
| Contenuto di alogeni   | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|