

Hoja de datos del producto

Características

XAWG310EX

Estación de control, plástico, tres funciones, 3 pulsadores rasantes, verde, rojo, negro, 2 na + 1 nc, atex



Principal

Gama de producto	Harmony XAW
Tipo de producto o componente	Estación de control completa
Nombre abreviado del equipo	XAWG
Aplicación de cajas	Tres funciones
Material	Glass fibre reinforced ((*))
Composición de la estación de control	1 pulsador empotrado, verde, Retorno por muelle 1 NA 1 pulsador empotrado, Rojo, Retorno por muelle 1 NC 1 pulsador empotrado, negro, Retorno por muelle 1 NA

Complementario

Color de la base del envoltente	Negro
Color de la cubierta	Preto
Entrada de cable	1 entrada para prensa de cable ISO M20
Ancho	85 mm
Profundidad	70 mm
Altura	226 mm
Peso del producto	0,915 kg
Marcado	Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1 1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 En> 40 A IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 IEC 60947-5-5 ISO 13850
Directivas	94/9/EC - ATEX directive ((*))
Zona de polvo	Zone 21 - 22
Certificaciones de producto	INERIS 04ATEX0023X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	944 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,081 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------