



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KDP
Tipo de oferta	Control system
Tipo de producto o componente	Flexible element
Descripción de embarrado	Elemento flexible
Función	Tomas de corriente de distribución Iluminación
Tipo de cambio de dirección	3 dimensiones
[Ie] Corriente nominal de empleo	40 A en 35 °C 25 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...400 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de circuitos	2
Polaridad canalización prefabricada	L + N + PE 3L + N + PE
Tipo de control	Comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	DALI KNX
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Tipo de montaje	Por clips
Límite térmico	900 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
[Icw] Corriente temporal admisible	0,94 kA
[Ipk] pico de intensidad admisible	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Longitud	0,5 m
Profundidad	51 mm
Altura	60 mm
Peso del producto	800 g
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...35 °C sin disminución

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	61,0 cm
Paquete 1 Peso	1,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------