



Principal

Tipo de producto o componente	Bloque Vigi
Nombre abreviado del equipo	Vigi NG125
Número de polos	4P
[In] Corriente nominal	63 A
Tipo de red	AC
Sensibilidad de fuga a tierra	300 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Selectivo
Clase de protección contra fugas a tierra	Tipo A

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...415 V AC 50/60 Hz
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC/EN 60947-2
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a IEC/EN 60947-2
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Conexión eléctrica a MCB	Mediante tornillos
Pasos de 9 mm	9
Altura	118 mm
Ancho	189 mm
Profundidad	81 mm
Peso del producto	0,45 kg
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos acorde a IEC/EN 60947-2
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel 1...35 mm ² flexible Terminales de tipo túnel 1,5...50 mm ² rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	20 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	IEC/EN 60947-2:Annex B
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Grado de contaminación	3 acorde a IEC/EN 60947-2
Compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 5000 A acorde a IEC/EN 60947-2
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud de operación	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,400 cm
Paquete 1 Ancho	13,800 cm
Paquete 1 Longitud	25,400 cm
Paquete 1 Peso	525,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,691 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------