

SELLO, CON ROSCA 9,5 MM, AGUJERO 25,4 MM Ø

Número de artículo: 132560

Screw Punch Diamond un innovador punzón divisor con tres puntas cortantes: Los residuos del punzón se dividen en tres partes. Adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico. Diseño: Punzón. Taladro Ø 25,4 mm; espesor del material 2,0 mm; métrica nominal 25 mm; tamaño 1"; tamaño del tornillo 9,5x50,0 mm; pretaladro Ø 10,0 mm.



Longitud (mm) 26 mm
Anchura (mm) 26 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,054 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Only punch
Forma del agujero	rund
Ancho del orificio	25.4 mm
Altura del orificio	2 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	Sí
diámetro del orificio	25.4 mm

GTIN: 4021103325605

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de