

Hoja de datos del producto

Características

XVLA345

pilot light Ø12 - IP40/IP65 - yellow - covered
LED included - 48V - lugs



Principal

Gama de producto	Harmony XVL
Tipo de producto o componente	Luz piloto LED con casquillo de lente integral
Nombre de componente	XVL
Diámetro de montaje	12 mm
Fuente de luz	LED cubierto
Color del bloque luminoso	Amarillo
Tipo de protección	Resistor de reactancia integral Incluido mediante diodo
[Us] Tensión nominal de suministro	48 V
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con sello XVLZ912) IP65 acorde a NF C 20-010 - tipo de cable: con sello XVLZ912) IP40 acorde a IEC 60529 IP40 acorde a NF C 20-010

Complementario

Tipo de circuito de alimentación	DC
Conexiones - terminales	Conector roscado: capacidad sujeción 1 x 0,2-1 x 1,5 mm ²
Consumo de corriente	10 mA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	50 V acorde a En> 40 A
Durabilidad de bombilla	100000 H
Límite de tensión nominal	0,8-1,1 Un
Descripción terminales iso n°1	(X1-X2)PL
Altura	16 mm
Ancho	16 mm
Profundidad	51 mm
Peso del producto	0,007 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase 3 acorde a IEC 60536 Clase 3 acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,200 cm
Paquete 1 Ancho	5,200 cm
Paquete 1 Longitud	6,200 cm
Paquete 1 Peso	7,300 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	11,000 cm
Paquete 2 Peso	73,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	937,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XVLA345

Esquemas de dimensiones

Piloto LED

Dimensiones



- (1) Conector roscado
e grosor del panel: de 1 a 8 mm (de 0,03 a 0,31 in)


Hoja de datos del producto

XVLA345

Montaje y aislamiento

Piloto LED

Perforación del panel



Ø mín.		G mín.		H mín.	
mm	in	mm	in	mm	in
12,2	0,48	16,5	0,65	16,5	0,65