

Principal	
Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores

Juego de 1

Aluminio

### Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	7
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Soporte de montaje	Bastidor de 19" Vertical
Modo de fijación	Mediante bridas Fijación directa
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Número de unidad de rack	1U
Altura	76 mm
Anchura	Total: 482,6 mm Cuerpo: 440 mm
Profundidad	76 mm

Cantidad por juego

Color

#### Entorno

Resistencia al fuego	850 °C	
Etiquetas de calidad	VDE	
Normas	UNE 20315 IEC 60884 VDE 0620-1	
	DIN 49440	

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	50,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	960,0 g

# Sostenibilidad de la oferta

Declaración De REACh	
Sí	
Conforme <sup>☑</sup> Declaración RoHS UE	
Sí	
☑ Declaración RoHS China	
<b>₫</b> Sí	
	Sí  Conforme Declaración RoHS UE  Sí  Declaración RoHS China

# Información Logística

País de Origen ES	
-------------------	--

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months