



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8"- Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Die 7/8" Rundsteckverbinder können hohe Leistungen übertragen. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlusselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, 7/8" |
| Best.-Nr. | 1291970000 |
| Art | SAIS-5/11-7/8 |
| GTIN (EAN) | 4050118087024 |
| VPE | 1 ST |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E307231 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 61 g |
|--------------|------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Polzahl | 5 | Codierung | keine |
| Kontaktoberfläche | vergoldet | Anschlussart | Schraubanschluss |
| Gehäusebasismaterial | PBT | Isolationswiderstand | 108 Ω |
| Kabeldurchmesser, max. | 10 mm | Kabeldurchmesser, min. | 8 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm ² | Nennspannung | 300 V |
| Nennstrom | 9 A | Schutzart | IP67 |
| Steckzyklen | ≥ 50 | Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verschraubung | PG 11 | Nennstrom | 9 A (4- und 5-Polig), 12 A (3-Polig) |
| Kontaktausführung | Stift | Schirmanschluss | Nein |
| Material Gewindering | Zinkdruckguss | Temperaturbereich Gehäuse | -40 ... +85 ° C |
| Anschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm ² | Anschlussquerschnitt, min. | 0.14 mm ² |

Allgemeine Daten

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Polzahl | 5 | Codierung | keine |
| Anschlussgewinde | 7/8" | Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Anschlussart | Schraubanschluss | Gehäusebasismaterial | PBT |
| Isolationswiderstand | 108 Ω | Kabeldurchmesser, max. | 10 mm |
| Kabeldurchmesser, min. | 8 mm | Kontaktmaterial | CuZn |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm ² |
| Nennspannung | 300 V | Nennstrom | 9 A |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | ≥ 50 |
| Verschmutzungsgrad | 3 | Verschraubung | PG 11 |
| Nennspannung | 300 V | Nennstrom | 9 A (4- und 5-Polig), 12 A (3-Polig) |
| Anschluss 1 | 7/8" | Anschluss 2 | Schraube |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4000 V | Schirmanschluss | Nein |
| Bemessungsspannung (UL) | 600 V | Temperaturbereich Gehäuse | -40 ... +85 ° C |
| Leiteraußendurchmesser | - | | |

Technische Daten

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Zeichnungen

