Cuadro de interruptor de potencia

GLE 440



GLE 440

Cuadro de interruptor de potencia

PERSONALIZABLE

Número de producto: 03644001
Dimensiones: 320 x 640 x 254 mm

Cuadro para desconectador para corte en carga con accionamiento externo, cerrable, 1 x desconectador para corte en carga, In 400A, conmutación de 3 polos, Disparador LI, Disparador L termomagnético 0,7-1x In, con ajuste continuo (mín./med./máx.), Disparador I magnético, ajustable 5-10x In, sin retardo, Capacidad de limitación de cálculo-cortocircuitado Icu: 36 kA(415 V), Conexión atornillada M10, Borne PE/N M12, 4 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente

IP54 IK08 690V AC 750V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	750 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
Corriente de medición:	400 Amperio
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	254 mm
Peso:	9.726 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902051700
Clase ETIM:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

07740001 - GKL 400 AL - Accesorios para interruptor de potencia