



Presentazione

Tipo prodotto	Ausiliario di indicazione wireless
Nome dispositivo	OF[RETURN]SD
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation"
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFFaperto/chiuso: Indicatore scattoindicatore intervento relè: Attivazione guastoguasto elettrico:
Tipo di guasto	Guasto elettrico generale
Connettività ai dispositivi	Dispositivo ZigBee
Tipo rete di comunicazione	ZigBee "IEEE 802.15.4" (2405...2480 MHz)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Aggancio
Materiale del corpo	Plastica
LED di stato	Con
Tipo alimentatore	Batteria
Durata batteria	5 anni
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Durata meccanica	50000 cicli
Norme di riferimento	EN/IEC 60947 UL 489

Ambiente

Grado di protezione IP	IP4x conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	37,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	62
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,680 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------