



Hoofd

Product or component type	Wireless indication auxiliary
Device short name	OF[RETURN]SD
Device application	Automaat status monitoring
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsxm nieuwe generatie
Lokale signalering	Voor open/dicht: AAN/UIT indicatie Voor relaisuitschakelindicator: uitschakelindicator Voor elektrische storing: tripschakelaar
Fouttype	Algemene elektrische fout
Compatibiliteit product	ZigBee device
Type communicatienetwerk	Zigbee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Complementair

Mounting mode	Clip-on
Materiaal lichaam	Kunststof
Status LED	Met
Type voeding	Batterij
Levensduur batterij	5 yr
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Mechanical durability	50000 cycles
Standards	EN/IEC 60947 UL 489

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP4X conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Relative humidity	95 % bij 55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,680 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur