
Carril de apriete

AK3 3/14 PE



AK3 3/14 PE

Carril de apriete

Número de producto: 73385001

Soporte base con bornreo TE integrado, para el montaje en cuadros de distribución AK a partir de cuadros de distribución AK Air de 14 a 70 módulos como bornas adicionales o de sustitución

Soporte base con regleta de terminales de PE con 3 bornes roscados de 2,5-16 mm² y 14 terminales rápidos insertables de 0,75-4 mm², adecuado para el alojamiento de 2 módulos N, para el montaje en cuadros de distribución AK 14/28/42/56

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Corriente de medición:	76 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	sí
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	13 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	3
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	sin tornillos
Conexión 2: Longitud de pelado del cable:	12 mm
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	14
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²

Características eléctricas

Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	4 mm²

Dimensiones

Peso:	0.118 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902684502
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Certificados

Marca de conformidad:	VDE