
Barrette de bornes

AK3 3/14 PE



AK3 3/14 PE

Barrette de bornes

Numéro de produit: 73385001

Support de base avec rail à bornes PE intégré, pour montage dans des petits coffrets de distribution AK à partir du coffret de distribution AK Air avec de 14 à 70 unités de séparation en tant que bornes supplémentaires ou pour besoin de remplacement

Support de base avec rail à bornes PE avec 3 bornes à vis 2,5-16 mm² et 14 bornes Push-In 0,75-4 mm², capable d'accueillir 2 modules N, pour le montage dans des petits coffrets de distribution AK 14/28/42/56

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Courant assigné:	76 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	oui
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	13 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	3
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	sans vis
Raccordement 2 : Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle:	14
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs AL:	1

Propriétés électriques

Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	2.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	4 mm²

Dimensions

Poids:	0.118 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902684502
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Certificats

Marque de contrôle:	VDE