

# UCS PED 9005 - Pie

2203393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203393>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pie para colocar las carcasas UCS, altura: 47 mm, material: poliamida, color: negro, similar a RAL 9005, opción de fijación mural integrada, se encaja en los orificios roscados de la carcasa



## Sus ventajas

- Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
- El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
- Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
- Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
- Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

## Datos comerciales

Código de artículo	2203393
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFCAZ
Clave de producto	ACFCAZ
GTIN	4055626462516
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,2 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Generalidades	El pie de soporte UCS PED... tiene orificios que también son aptos para el montaje en pared. Tornillos recomendados para la fijación en la pared: taco S5, tornillo de $\varnothing$ 4,0 mm.

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Orificio de ventilación disponible	no

### Dimensiones

Anchura	90 mm
Altura	37,5 mm
Profundidad	19,2 mm
Diámetro del orificio de fijación	4 mm

### Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600
Material aislante	PA

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

### Montaje

Tipo de montaje	Encajar
Posición de montaje	Montaje mural

### Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

# UCS PED 9005 - Pie

2203393

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203393>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203393>



**UL Recognized**

ID de homologación: E240868

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,26 kg CO2e
---------	--------------