



### Principal

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Canalis                                                                       |
| Nombre del producto                 | KS                                                                            |
| Nombre abreviado del equipo         | KSA                                                                           |
| Tipo de oferta                      | Advanced                                                                      |
| Tipo de producto o componente       | Codo                                                                          |
| Descrip. b. distrib.                | Estándar en Hecho a medida - tipo de cable: por entrante)                     |
| Compatibilidad del producto         | Canalis KSA módulo acoplador de bus 500...1000 A                              |
| Función                             | Cambio de dirección                                                           |
| Conductors material                 | Aluminio                                                                      |
| Polaridad canalización prefabricada | 3L + N + PE                                                                   |
| [Ie] Corriente nominal de empleo    | 630 A en 35 °C                                                                |
| Grado de protección IP              | IP55 conforming to IEC 60529                                                  |
| [Ue] Tensión nominal de operación   | 230...690 V                                                                   |
| Frecuencia de red                   | 50/60 Hz                                                                      |
| Ángulo de funcionamiento            | 95...175 °                                                                    |
| Tipo de cambio de dirección         | Dirección 1, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba - neutro para izquierda |
| Color                               | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                             |
| Tipo de dimensión                   | Hecho a medida                                                                |

### Complementario

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Longitud             | 290...800 Mm A<br>290...800 mm B |
| Ancho                | 113 mm                           |
| Altura               | 146 mm                           |
| Ubicación de montaje | Sobre canalización               |
| Posición de montaje  | Cualquier posición               |
| Conexión eléctrica   | Contacto deslizante lubricado    |
| Tipo de montaje      | Mediante tornillos               |
| Normas               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado de protección IK | IK08 conforming to IEC 62262 |
|------------------------|------------------------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 12,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 86,6 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 86,6 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 19,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                                                                                          |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |