



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LG
Device short name	LG7K
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Veiligheid
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contactoor Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,37 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 0,75 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	1,6...2,5 A
Spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Product certifications	CE[RETURN]UKCA
Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Height	165 mm
Depth	177 mm
Net weight	1,3 kg
Width	175 mm

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,5 cm
Package 1 Width	24,4 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.