# Datos técnicos: Detector de tensión bipolar SPN Para electricistas profesionales y la industria

## SPN 1000 A (700 100)

- Sistema de indicación directa con carga reducida para la organización de ensayos
- Motor de vibración conmutable
- Ideal para pruebas de tensión en plantas fotovoltaicas y eólicas; en vehículos híbridos; en sistemas de alta tensión de la industria; en el servicio y la actividad profesional



Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | SPN 1000 A<br>700 100 |
|---|---|
| Indicación | Bobina móvil (iluminada)/LED |
| Margen de tensión | 12 V - 1000 V CA/CC |
| Rango de medición de frecuencia | – |
| Pruebas de continuidad acústicas y ópticas | – |
| Prueba de diodos | – |
| Rango de medición de resistencia | – |
| Prueba de campo giratorio | LCD (símbolo R) |
| Prueba de conductores de línea unipolares (fases) | LCD (símbolo R) |
| Prueba de polaridad | LED (+/-) |
| Detección de rotura de cables | – |
| Conexión de cargas mediante pulsador | $I_S$ = Disparo de diferencial de 550 mA (1000 V) 30 mA |
| Alarma de vibración | sí |
| Iluminación de puntos de medición | – |
| Peso | 318 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 90303370 |
| GTIN | 4013364500280 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.