Fiche technique: Vérificateur d’absence de tension bipolaire SPN pour les métiers de l’électricité et de l’industrie

SPN 1000 A (700 100)

- Système d’affichage direct avec faible sollicitation au niveau du point de contrôle
- Moteur à vibrations activable
- Idéal pour les tests de tension dans les installations photovoltaïques et éoliennes ; sur les véhicules hybrides ; sur les systèmes à haute tension dans l’industrie ; dans la maintenance et l’artisanat



Illustrations sans engagement

Type Référence	SPN 1000 A 700 100
Affichage	Dévidoir (éclairé)/LED
Plage de tension	12 V - 1000 V AC/DC
Plage de mesure de fréquence	–
Test acoustique et visuel	–
Test de diodes	–
Plage de mesure de résistance	–
Test du champ rotatif	LCD (symbole R)
Test du conducteur extérieur unipolaire (phase)	LCD (symbole R)
Test de la polarité	LED (+/-)
Détecteur de rupture de câble	–
Connexion de charge via bouton-poussoir	I_S = 550 mA (1000 V) 30 mA Déclenchement FI
Alarme de vibration	oui
Éclairage des points de mesure	–
Poids	318 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364500280
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.