



Hoofd

Range	Compact
Range of product	Compact nsxm nieuwe generatie
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave shunttrip
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz 277 V AC 60 Hz 250 V DC
Bereik compatibiliteit	Compact Compact nsxm nieuwe generatie Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

Complementair

Operationele grens	0,7 Un opening
Responstijd	< 50 ms
Type controlesignaal	Impuls Onderhouden
Impulsduur	>= 20 ms
Hulpaansluitklem	Voorbedraad 0...0,8 mm ² (AWG 18)gestrengd koper
Wire stripping length	8 mm
Kabellengte	1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,35 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	80,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,33 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.