

MANCHONS THERMORÉTRACTABLES DE CONNEXION POUR 1KV 16 - 50**Numéro d'article: 184068**

Manchons de connexion thermorétractables pour connecteurs à sertir ou à visser 1KV. Manchons électro-rétractables à paroi épaisse (thermorétractables) avec une excellente résistance mécanique, chimique et électrique. Revêtement intérieur avec adhésif thermofusible, donc excellent pour la protection contre l'eau et l'humidité. Pour la connexion à long terme de câbles en plastique dans le sol, sur des chemins de câbles ou à l'extérieur. Résiste aux influences environnementales, par exemple aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène, aux acides et aux alcalins. Exécution : Type : 16-50 ; Section de conducteur : 4x16 à 50 mm² ; Ø de câble : 21-36 mm ; Longueur de tuyau : 550x150 mm ; Unité de livraison : 1

Longueur (mm) 805 mm

Largeur (mm) 202 mm

Hauteur (mm) 85 mm

Poids (kg) 0,65 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Longtemps	0.55 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Température de fonctionnement	-25 °C - 155 °C
Réalisation	Thick-walled
Transparent	Non
Homologation UL	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	36 mm
Diamètre intérieur après rétraction	21 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	- mm
Avec adhésif intérieur	Oui
Imprimable	Oui
section nominale	16 mm ² - 50 mm ²

GTIN: 4021103840689

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de