



## Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Cubierta trasera de protección
Nombre abreviado del equipo	XAPE
Destino del producto	Para placa frontal XAPE302
Material	Material aislado
Entrada de cable	Entradas de cable extraíble
Montaje de producto	Montaje empotrado
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 IP657 acorde a NF C 20-010
Resistencia a agentes químicos	Buena resistencia a la acetona Buena resistencia a los alcohucos Buena resistencia a disolventes de cloruro y de fluoruro Buena resistencia a ácidos minerales diluidos Buena resistencia a aceites y gasolina Buena resistencia a ácidos orgánicos Buena resistencia a las sales

## Complementario

Peso del producto	0,05 kg
-------------------	---------

## Entorno

Tratamiento de protección	TC TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	60,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,38 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------