

Hoja de datos del producto

Características

NSYS16

Bornes de seguridad Sigma 1x16mm² .
Suministro: 20



Principal

Accesorio / categoría de parte separada	Distribución de poder
Tipo de producto o componente	Viaje de seguridad apertura avanzada
Función	Multiuso
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT Thalassa
Composición del dispositivo	1 terminal sigma
Cantidad por juego	Juego de 20
Sección transversal nominal	16 mm ² 1

Complementario

Ubicación de montaje	En accesorios de montaje
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR negro mate para base Polipropileno naranja para tapa Latón MS-58 para terminal Acero dicromado y galvanizado para anillo
Altura	32 mm
Anchura	19 mm
Profundidad	42 mm
Diámetro	19 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,000 cm
Paquete 1 Peso	18,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	13,500 cm
Paquete 2 Longitud	16,500 cm
Paquete 2 Peso	385,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	780
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	15,015 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------