



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Display remoto
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Compatibilità gamma	PowerLogic PowerLogic ION9000
Tipo display	LCD touch screen

Caratteristiche tecniche

Colore display	Colori
Risoluzione display	800 x 480 pixel
Dimensioni display	7 pollici
Informazioni visualizzate	Consumo di energia Tensione Potenza Distorsione armonica Frequenza Corrente Allarme Stati I/O
Capacità visualizzazione messaggi	Oggetti grafici (bargraph, pulsante, luce...)
Segnalazione locale	Stato: LED (verde) Allarme: LED (Rosso)
Tipo di comando	1 pulsante Touch screen
Tipo di connettore	RJ45
Attrezzature fornite	struttura
Installazione	Incasso
Supporto di montaggio	Struttura display remoto
Larghezza	197 mm
Altezza	175 mm
Proiezione profondità	27,5 mm
Peso prodotto	300 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Certificazioni prodotto	IEC[RETURN]IEEE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,0 cm
Confezione 1: larghezza	24,0 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	1,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.