



Hoofd

Range	PowerLogic
Product or component type	Separaat display
Device application	Mens-machine dialoog applicatie
Bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic ION9000
Type display	LCD-aanraakscherm

Complementair

Kleur display	Kleur
Resolutie display	800 x 480 pixels
Afmeting display	7 inch
Weergegeven informatie	Energieverbruik Spanning Power Harmonische vervorming Netfrequentie Stroom Systeemalarm I/O status
Capaciteit weergave berichten	Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
Lokale signalering	Status: LED (groen) Alarm: LED (rood)
Besturingstype	1 x drukknop Touch screen
Type connector	RJ45
Meegeleverde apparatuur	Montagemateriaal
Mounting mode	Verzonken montage
Montagesteun	Kader separaat display
Width	197 mm
Height	175 mm
Projectiediepte	27,5 mm
Net weight	300 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Product certifications	IEC[RETURN]IEEE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	24,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	1,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.