



Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A
Type bescherming	Stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Meegeleverde apparatuur	8 stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld stansplaat
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm² flexibel Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm standen	8
Width	344 mm
Depth	106 mm
Diepte (deur open)	432.5 mm
Height	165 mm
Net weight	1,4 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,700 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	34,600 cm

Package 1 Weight	1,500 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	52
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	90,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------