



I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

|                                               |                                           |                                                   |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoria                                     | Pulsante                                  | Tasto                                             | Con lente neutra sostituibile |
| Simbolo                                       | -                                         | Colore                                            | Nero                          |
| Descrizione                                   | 1P NA - 10 A luminoso                     | Tensione                                          | 250 V ac                      |
| Unità di segnalazione                         | Florescente 230Vac (0,4W) di colore rosso | Norma di riferimento                              | EN 60669-1                    |
| Tenuta alla tensione di prova                 | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto               | Resistenza di isolamento                          | > 5 MOhm                      |
| Morsetti di cablaggio                         | A vite                                    | Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Termopressione con biglia                     | 125 °C                                    | Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                        |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                                    | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5                     | N. moduli SYSTEM                                  | 1                             |
| Materiale                                     | Tecnopolimero                             | Codice Electrocod                                 | 0130                          |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

