

# WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240885       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DSA        |
| Product key                         | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356709927 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 16,579 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 16,133 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 39174000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Type de produit       | Presse-étoupe pour tube ondulé    |
| Application           | Presse-étoupe                     |
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |
| Sortie du câble       | droit                             |
| Type de filetage      | métrique                          |

### Dimensions

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Largeur                  | 37 mm |
| Hauteur                  | 47 mm |
| Ouverture de clé         | 34 mm |
| Ouverture de clé Montage | 34 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matériau                            | PA 6                                          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                                            |
| Matériau du raccordement vissé      | PA                                            |
| Composants                          | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |

### Câble/conducteur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | oui |
|--------------------|-----|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |
|-----------------------|-----------------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP68              |
|                                       | IP69K             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |

# WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E86359



LR



Approbation du sigle VDE

# WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001178 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,402 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)