



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys GS
Nombre abreviado del equipo	GS2EU
Tipo de producto o componente	Interruptor-seccionador portafusible
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Tipo y composición de contactos	3 NO
[I _{th}] Corriente térmica convencional	30 A (at 40 °C)
[I _e] Corriente nominal de empleo	30 A
Tipo de fusible	UL
Tamaño de fusible	J
Tipo de red	Corriente continua AC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Tipo de maneta rotactiva	Frontal externo
Soporte de montaje	Carril Placa
[U _i] Tensión nominal de aislamiento	750 V
[U _{imp}] Resistencia a picos de tensión	8 kV
Potencia nominal de funcionamiento en W	15 KW en 400 V 18,5 KW en 500 V 25 kW en 690 V
Resistencia a los cortocircuit	17,6 kA
Durabilidad mecánica	10000 ciclos
Durabilidad eléctrica	6000 ciclos
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 2...13 mm ²
Par de apriete	Circuito de alimentación, estado 1 6,6 N.m

Entorno

Normas	UL98 CSA C22.2 No 4
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubierta de terminal)
Temperatura ambiente de operación	-20...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia al fuego	960 °C cuerpo
Altura	136 mm
Ancho	149,3 mm
Profundidad	123 mm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,2 cm
Paquete 1 Ancho	17,3 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	2,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil