



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys GS
Nome dispositivo	GS2EU
Tipo prodotto	Switch-disconnector-fuse
Numero di poli	3P
Descrizione poli protetti	3t
Composizione e tipologia contatti	3 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	30 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	30 A
Tipo fusibile	UL
Calibro fusibile	J
Tipo di rete	DC CA
Frequenza di rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di manovra	Frontale esterno
Installazione	Rail Piastra
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Potenza di impiego nominale in W	15 KW a 400 V 18,5 KW a 500 V 25 kW a 690 V
Tenuta ai cortocircuiti	17,6 kA
Durata meccanica	10000 cicli
Durata elettrica	6000 cicli
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado2...13 mm²
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 6,6 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4
Grado di protezione IP	IP20 (con copriterminali) conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente	-20...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	960 °C corpo
Altezza	136 mm
Larghezza	149,3 mm
Profondità	123 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,2 cm
Confezione 1: larghezza	17,3 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	2,1 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------