



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GS
Device short name	GS2EU
Product or component type	Lastscheiding zekering
Poles description	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Type en samenstelling contacten	3 NO
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	30 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	30 A
Type zekering	UL
Formaat smeltveiligheid	J
Network type	DC AC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Type bedieningsschandel	Extern frontaal
Mounting support	Rail Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	750 V
Uimp nom. schokgolfschanning	8 kV
Nominaal bedrijfsvermogen in W	15 KW bij 400 V 18,5 KW bij 500 V 25 kW bij 690 V
Kortsluitweerstand	17,6 kA
Mechanical durability	10000 cycles
Elektrische duurzaamheid	6000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schoenen-ringklemmen2...13 mm²
Aanspanmoment	Vermogenskring: 6,6 N.m

Omgeving

Standards	UL98 CSA C22.2 Nr 4
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	960 °C behuizing
Height	136 mm
Width	149,3 mm
Depth	123 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,2 cm
Package 1 Width	17,3 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	2,1 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur