



LDM 25 B



- Einsteckstutzen
- für Vorprägungen M25

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------------|--|
| IP-Schutzart: | IP66, IP67 |
| Dichtbereich der Leitungseinführung: | IP67: Kurzzeitiges Untertauchen bis 1 m / 30 min |
| Geeignet für Wandstärke: | 8 mm - 17 mm 0,5 mm - 3,5 mm |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich: | Geschützte Installation |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Werkstoff: | TPE |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 750 °C |
| UL 94: | HB |
| Temperaturbeständigkeit: | -50 °C bis +125 °C |
| Halogenfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |

ABMESSUNGEN

| | |
|--|---------|
| Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: | 25,5 mm |
|--|---------|

Nettogewicht: 0,004 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 36001030
EAN: 4012591122821
Verpackungseinheit: 5
Zolltarifnummer: 40169300
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungsdurchführung, für Umgebungstemperatur maximal + 55 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 67. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: schwarz, RAL 9011. Fabrikat: HENSEL. Typ: LDM
Größe: M25, schwarz