

Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Backplane

Caratteristiche tecniche

Numero di slot	4 bus X
Compatibilità prodotto	Processore BMXP34 Alimentazione tensione BMXCPS Modulo I/O Modulo per applicaz. Specifiche
Potenza assorbita W	1,12 W
Collegamento elettrico	1 connettore (XBE) modulo di espansione
Tipo di fissaggio	By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	103,7 mm
Larghezza	242,4 mm
Profondità	19 mm
Peso prodotto	0,63 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]"UKCA"[RETURN]IMB
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,600 cm
Confezione 1: larghezza	15,200 cm
Confezione 1: profondità	32,500 cm
Confezione 1: peso	681,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	13
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,651 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	78
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	66,600 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



Distanza minima

Distanza minima di un'installazione tipica in un cabinet con canaline



a Distanza laterale: > 40 mm (1.57 in.)

b Distanza dall'alto e dal basso con oggetti circostanti: > 20 mm (0.79 in.)

1 Installazione o intelaiatura


2 Canalina di cablaggio o guida di instradamento cavi

Montaggio su guida DIN

Guida DIN simmetrica		Guida DIN a doppio profilo
Tipo A	Tipo B	
Technical drawing of a symmetric DIN guide (Tipo A). Dimensions are shown in mm and inches: - Top flange width: 6.5 mm (0.22 in) - Top flange height: 0.22 mm (0.008 in) - Body height: 3.5 mm (0.138 in) - Bottom flange width: 15 mm (0.59 in) - Bottom flange height: 0.59 mm (0.023 in)	Technical drawing of a double-profile DIN guide (Tipo B). Dimensions are shown in mm and inches: - Top flange width: 5 mm (0.19 in) - Top flange height: 0.19 mm (0.007 in) - Body height: 3.5 mm (0.138 in) - Bottom flange width: 7.2 mm (0.28 in) - Bottom flange height: 0.28 mm (0.011 in)	Technical drawing of a double-profile DIN guide (Tipo B). Dimensions are shown in mm and inches: - Top flange width: 7.2 mm (0.28 in) - Top flange height: 0.28 mm (0.011 in) - Body height: 3.5 mm (0.138 in) - Bottom flange width: 15 mm (0.59 in) - Bottom flange height: 0.59 mm (0.023 in)

NOTA: se montato su una guida DIN simmetrica di tipo B, il rack è sottoposto a minore stress meccanico.


Montaggio su pannelli



Tipo di rack	a
--------------	---

Rack X Bus	BMXXBP04 BMXXBP04
BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10.531 in)
BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13.091 in)
BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18.224 in)

Montaggio su piastra Telequick



1 Piastra Telequick

2 Dadi a innesto

NOTA: Le due viti sul lato destro sono accessibili se non sono installati moduli di estensione del rack