



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Nome dispositivo	LXM 62
Tipo prodotto	Servoazionamento singolo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Servo motore SH3 (140 mm, 4 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore SH3 (205 mm, 1 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore MH3 (140 mm, 2 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore MH3 (140 mm, 3 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore MH3 (190 mm, 1 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore SHS[RETURN]Servo motore SH3 (140 mm, 2 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore SH3 (140 mm, 3 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore SH3 (100 mm, 3 ottimizzata in termini di coppia e velocità[RETURN]Servo motore MH3 (140 mm, 1 ottimizzata in termini di coppia e velocità
Numero di fasi della rete	Trifase
[Us] rated supply voltage (through power supply module)	400 V (- 10...10 %) per trifase 230 V (- 10...10 %) per trifase 230 V (- 10...10 %) per monofase
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz - 5...5 %
Corrente di uscita continua	20 A a 4 kHz
Output current 3s peak	45 A a 4 kHz
Potenza continua	9,6 kW
Potenza nominale	9,6 kW
Frequenza di commutazione	8 kHz
Categoria di sovratensione	III
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità di serraggio: 0,2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4) Morsetto, capacità di serraggio: 0,5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5) Morsetto, capacità di serraggio: 0,75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6) Morsetto, capacità di serraggio: 0,2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
Coppia di serraggio	2,5 Nm CN1:
Numero di ingressi	2 digitale 2 touch probe
Tensione ingresso digitale	24 V CC for - 20...25 %
Numero di uscite	2 digitale
Tensione uscita digitale	24 V CC
Funzione di sicurezza	STO (safe torque off)
Interfaccia di comunicazione	SERCOS III, integrato
Profondità	270 mm
Altezza	310 mm
Larghezza	44,5 mm
Peso prodotto	3 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61800-5-2 ISO 13849-1 IEC 61800-3 CSA C22.2 No 14 IEC 62061 UL 508C IEC 62061 ISO 13849-2 IEC 61508 IEC 61800-5-1
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]TÜV
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni	10 m/s² conforme a IEC 60721-3-3
Tenuta agli urti	100 m/s² conforme a IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-2
Caratteristiche ambientali	3K3 conforme a IEC 60721-3-3
Umidità relativa	5...85 %
Temperatura ambiente	5...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,200 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	42,500 cm
Confezione 1: peso	3,910 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	52,100 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------