NSYCUX1K62P4

Condizionatore 1600W 50/60Hz 2P 440V Inox laterale





Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Condizionatore
Mounting type	Lato
Installation	All'interno lato
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	400460 V CA a 50/60 Hz, 2 fasi
Rated Power	1600 W
Potenza frigorifera	1600 W 50/60 Hz L35-L35 1230 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	999 mm	
Larghezza	405 mm	
Profondità	237 mm	
Corrente nominale [In]	2,9 A	
Corrente di spunto	11 A	
Potenza assorbita in W	840 W a 50/60 Hz, L35-L35 960 W a 50/60 Hz, L35-L50	
Indice di efficienza energetica	1,9	
Tipo di controllo	Controller elettronico	
Intervallo regolazione temperatura	2050 °C	
Temperatura ambiente di funzionamento	Massimo: 50 °C All'interno del contenitore: 2046 °C All'esterno del contenitore: 2050 °C	
Noise level	65 dB conforme a EN/ISO 3746	
Pressione	25 bar	
Flow rate	Circuito interno: 570 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1050 m3/h a 50/60 Hz	
Peso prodotto	42 kg	
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,45 kg)	
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale	
Tipo di protezione	Protezione termica: T 6 A Protezione da cortocircuito (magnetica):	
Materiale	Acciaio inox	
Colore	Grigio (RAL 7035)	

Ambiente

dotto CE	
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica	
2006/42/EC - macchina	
2006/95/EC - direttiva bassa tensione	
EN/ISO 12100	
EN 60335-1	
EN 60335-2-40	
EN 60204-1	
EN 378	
IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529	
IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529	
	2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC - macchina 2006/95/EC - direttiva bassa tensione EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN 378

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,7 cm
Confezione 1: larghezza	40,5 cm
Confezione 1: profondità	99,9 cm
Confezione 1: peso	42,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	123,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	252,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	௴ Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi	