



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	400...460 V AC bij 50/60 Hz, 2 fasen
Nominaal vermogen	1600 W
Koelvermogen	1600 W 50/60 Hz L35-L35 1230 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	999 mm
Breedte	405 mm
Diepte	237 mm
[In] rated current	2,9 A
Inschakelstroom	11 A
Maximaal energieverbruik in W	840 W bij 50/60 Hz, L35-L35 960 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	1,9
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Maximum: 50 °C In de behuizing: 20...46 °C Buiten de behuizing: 20...50 °C
Geluidsniveau	65 dB conform aan EN/ISO 3746
Druk	25 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 570 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1050 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	42 kg
Koelgastype	R134a (0,45 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	CE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN 378
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,7 cm
Package 1 Width	40,5 cm
Package 1 Length	99,9 cm
Package 1 Weight	42,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	123,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	252,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.