

## ZBE1026P3

Contact block, Harmony XB4, Harmony XB5,  
single contact, for head 22mm, low power  
switching contacts, faston connector, 1NC



### Hoofd

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                                                              |
| Product or component type          | Contactblok                                                                                             |
| Device short name                  | ZBE                                                                                                     |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                                                                                                       |
| IP beschermingsgraad               | IP5x                                                                                                    |
| Werking contacten                  | Slow-break                                                                                              |
| Type contactblok                   | Enkelvoudig                                                                                             |
| Contact gebruik                    | Laag vermogen schakelcontacten                                                                          |
| Aansluitingen - aansluitklemmen    | Faston-connector, aansluitingsgrootte: 1 x 6,35 mm<br>Faston-connector, aansluitingsgrootte: 2 x 2,8 mm |

### Complementair

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Net weight                     | 0,012 kg                                                                      |
| Type en samenstelling contact  | 1 NC                                                                          |
| Positieve opening              | Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                   |
| Bedrijfstraject                | 1,5 Mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)<br>4,3 mm (totale reis) |
| Bedieningskracht               | 2 N normaal gesloten elektrische status wijzigen                              |
| Mechanical durability          | 10000000 cycles                                                               |
| Contact materiaal              | Contacten met gouden bescherm laag (Ag/Ni/Au)                                 |
| Blokmontage                    | Vooraan gemonteerd                                                            |
| Elektrische samenstellingscode | C9 (hoeveelheid <= 3)<br>M5 (hoeveelheid <= 2)<br>M9 (hoeveelheid <= 2)       |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TH                                                                                                                                                                   |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Standards                             | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                  |
| Product certifications                | DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL                                                                           |
| Trilling bestendigheid                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Schokbestendigheid                    | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,4 cm  |
| Package 1 Width              | 4,4 cm  |
| Package 1 Length             | 6,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 60,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BAG     |
| Number of Units in Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 5,4 cm  |
| Package 2 Width              | 4,4 cm  |
| Package 2 Length             | 6,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 300,0 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                     |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |