



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive	Con avviatore integrato

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Installazione	Guida DIN
Frequenza di rete	50...60 Hz
Segnalazione locale	LED
Tipo ingresso	Ingresso emergenza

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Confezione 1: peso	322,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	41,200 cm
Confezione 2: peso	3,590 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months