

CARRACA DE ANILLAS ABIERTAS, ANCHURA ENTRE PLANOS SW 20

Número de artículo: 115100

Carraca de anillo abierto, cabeza de carraca ranurada con mango de plástico desmontable, tamaño de llave SW20 para alojar todos los insertos de llave posteriores, para girar en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario simplemente girando, lo que la hace adecuada para apretar y aflojar prensaestopas. También se puede utilizar en combinación con los artículos 115110 y 115112.



Longitud (mm) 245 mm
Anchura (mm) 85 mm
Altura (mm) 30 mm
Peso (kg) 0,181 kg

Atributo	Valor
anchura de la cabeza	- mm
Aislamiento de protección 1000 V	No
Certificado por VDE	No
longitud total	245 mm
Ejecución	Handgrip
Magnético	No
Longitud de la hoja	- mm
Material del asa	Kunststoff
Con protección antideslizante	No
Flexible	No
forma de la hoja	sonstige
Profundidad clave	- mm
Adecuado para pasador roscado	No
Con pasador giratorio	No
Anchura de los planos	- mm

GTIN: 4021103151006

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de