

LS-EMLP (22X22) SR R2 - Marcador de aparatos



1322597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1322597>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcador de aparatos, hoja, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 64, altura del campo de texto: 22 mm, anchura del campo de texto: 22 mm



Sus ventajas

- Marcado de equipos adhesivo con radio de esquina
- Marcadores de equipos preconfeccionados en el formato Lasersheet probado para un posicionamiento óptimo en el equipo de rotulación
- Alto contraste mediante capa superior plateada con rotulación en negro
- Gracias a sus esquinas redondeadas, los marcadores de equipos son especialmente adecuados para soportes de rotulación y carcasas de actuadores con superficies de rotulación empotradas

Datos comerciales

Código de artículo	1322597
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG241D
Clave de producto	BG241D
GTIN	4063151610098
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37 g
Número de tarifa arancelaria	39203000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Campo de empleo	SIEMENS: carcasa SIRIUS ACT

Rotulación

Número de índices individuales	64
Tecnología de marcado	Rotulación directa láser

Dimensiones

Anchura	22,00 mm
Altura	22,00 mm
Profundidad	0,85 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	22 mm
Altura del campo de texto	22 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	ABS
Material Elemento de base	ABS
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

LS-EMLP (22X22) SR R2 - Marcador de aparatos



1322597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1322597>

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

1322597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1322597>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1322597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1322597>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es