

Boîte de prise

STG 024 BE/FR



STG 024 BE/FR

Boîte de prise

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73222405

Dimensions: 250 x 200 x 122 mm

Boîte de prise, avec indice de protection IP44, avec prises intégrées et précâblées, capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène

Entrées de ligne:

en haut: Estampage préalable 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

en bas: Estampage préalable 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

à gauche: Estampage préalable 2 x M20

à droite: Estampage préalable 2 x M20

Arrière: Estampage préalable 2 x M20/25

avec:

- 4 x Prise contact de protection, norme française/belge (avant), 230V
- 2 x Prise CEE (avant), 16A, 400V

Accessoires joints:

Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture

IP44

IK08



400V

AC



Données techniques

Appareils de montage

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Prise contact de protection, norme française/belge (avant), 230V : | 4 |
| Prise CEE (avant), 16A, 400V: | 2 |

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|-------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP44 |
| Nombre de séries: | IP44 |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

Dimensions

| | |
|-----------|----------|
| Largeur: | 250 mm |
| Longueur: | 200 mm |
| Hauteur: | 122 mm |
| Poids: | 1.763 kg |

Propriétés du matériel

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

Propriétés mécaniques

| | |
|-----------------------|---------------|
| Type de fixation: | Montage mural |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | zone extérieure protégée |

Sales Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013902645503 |
| Classe ETIM: | EC000379 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

Matériau

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

Glande du câble

