Scheda prodotto
Caratteristiche

VW3A5101
Induttanza motore 11A

Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	12 A
Compatibilità prodotto	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Nedded quantity	1
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: 10 mm² / AWG 6

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	75 M cavo schermato P motore 0,75…4 kW a 380...480 V 1 90 M cavo non schermato P motore 0,75…4 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 0…2,2 kW a 200...240 V 1 300 m cavo non schermato P motore 0…2,2 kW a 200...240 V 1
Dv/dt	500 V/µs max a 400 V
Perdite termiche	150 W
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tipo di protezione	Protezione termica da interruttore controllo temperatura, regolazione temperatura: 125 °C per <250 V CA, <0,5 A
Temperatura ambiente di funzionamento	-10…50 °C
Peso prodotto	5,5 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25…70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	27,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	4,138 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	47,176 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months