



Hoofd

Product or component type	Smoorspoel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 71
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	12 A
Compatibiliteit product	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 10 mm ² / AWG 6

Complementair

Maximale motorkabellengte	75 M afgeschermd kabel pf 0,75...4 kW bij 380...480 V 1 90 M niet-afgeschermd kabel pf 0,75...4 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 0...2,2 kW bij 200...240 V 1 300 m niet-afgeschermd kabel pf 0...2,2 kW bij 200...240 V 1
Dv/dt	500 V/μs max. bij 400 V
Thermische verliezen	150 W
Tightening torque	1,5 N.m
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Type bescherming	Thermische beveiliging door temperatuurgestuurde schakelaar, uitschakeltemperatuur: 125°C voor <250 V AC, <0,5 A
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	5,5 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,000 cm
Package 1 Width	28,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	4,138 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	47,176 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------