

Hoja de datos del producto

Características

48469

contacto aux. - pronto a fechar NA/NF 5 A 240 V - Masterpact NT/NW - prolong.



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	PF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	42,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------