



## Presentazione

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                             |
| Nome prodotto          | CT                                     |
| Tipo prodotto          | Trasformatore amperometrico            |
| Corrente secondaria    | 5 A                                    |
| Classe di precisione   | Classe 0.5 a 12 VA<br>Classe 1 a 15 VA |
| Corrente nominale [In] | 600 A                                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo trasformatore di corrente                  | Tropicalizzato per sbarra e cavo                   |
| Rapporto trasformatore di corrente              | 600/5                                              |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 36 kA                                              |
| Corrente resistenza dinamica                    | 2,5 Ith                                            |
| Fattore dsicurezza massimo                      | 5                                                  |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]             | < 720 V CA 50/60 Hz                                |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 3 kV                                               |
| Installazione                                   | Con viti<br>Aggancio<br>Vite di bloccaggio isolata |
| Installazione                                   | Guida DIN<br>Piastra montaggio<br>Barra collettore |
| Larghezza                                       | Esterno: 70 mm<br>Interno: 41 mm                   |
| Altezza                                         | Esterno: 95 mm<br>Interno: 41 mm                   |
| Profondità                                      | Frame : 45 mm<br>Totale : 65 mm                    |
| Diametro                                        | 32 mm                                              |
| Peso prodotto                                   | 0,449 kg                                           |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 3 kV                                               |
| Classe di isolamento                            | Classe B                                           |
| Diametro esterno cavi                           | 32 mm                                              |
| Apertura di barre                               | 32,5 x 20,5<br>25,5 x 25,5<br>40,5 x 10,5          |
| Sigillatura                                     | Senza                                              |

## Ambiente

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Norme di riferimento    | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificazioni prodotto | CE[RETURN]EAC           |
| Grado di protezione IP  | IP20                    |
| Umidità relativa        | 0...95 %                |
| Temperatura ambiente    | -25...60 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 12,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 450 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 25        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 11,691 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|