



Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 12 VA Klasse 1 bij 15 VA
[In] rated current	600 A

Complementair

Type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem en kabel
Ratio stroomtransformator	600/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	36 kA
Dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
Mounting mode	Met schroeven Clip-on Geïsoleerde borgschroef
Mounting support	DIN-rail Montageplaat Rail
Breedte	Buiten: 70 mm Binnen: 41 mm
Hoogte	Buiten: 95 mm Binnen: 41 mm
Diepte	Frame : 45 mm Totaal : 65 mm
Diameter	32 mm
Net weight	0,449 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
Elektrische isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter kabel	32 mm
Opening rails	32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5
Dichting	Zonder

Omgeving

Standards	VDE 0414 IEC 61869-2
Product certifications	CE[RETURN]EAC
IP beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	0...95 %
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	9,100 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	450 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,691 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.