

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 15 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 15,1 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Avantages

- Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
- D'autres pas sont disponibles sur demande.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Référence	0825019
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8112
Product key	BG8112
GTIN	4046356357562
Poids par pièce (emballage compris)	0,685 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,461 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	15 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	5
Nombre d'étiquettes par ligne	5
Nombre de rubans de repérage	1
Type de rainure	plat

Dimensions

Largeur	15,10 mm
Hauteur	6,40 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	15 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	5,15 mm
Hauteur du champ de texte	15,1 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>

Montage

Type de montage	
-----------------	--

	encliquetage dans la rainure de repérage plate
--	--

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat


0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>



Dessins

Dessin schématique



- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 15 CUS - Ruban de repérage ZB, plat



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825019>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr